



## CERTIFICAT DE CONFORMITE DE TYPE AU PROTOCOLE DE TEST POUR LA DETERMINATION DU NIVEAU SONORE MAXIMAL PENDANT LE CHARGEMENT ET LA LIVRAISON D'AOUT 2015

Certificate of Type Conformity to measurement methods for peak noise during loading and unloading, August 2015

Demandeur du certificat : CHEREAU - ZI le domaine - Ducey -

**Applicant** 

BP 700 - F 50307 AVRANCHES cedex

Fabricant / Marque: Manufacturer / Mark

CHEREAU - ZI le domaine - Ducey -

BP 700 - F 50307 AVRANCHES cedex

Identification du produit : PORTEUR CHEREAU

Product identification

Type: INOGAM

Type

Numéro de série du produit essayé: 113208

Sérial number of the tested product

Caractéristiques principales :

Main characteristics

Porteur équipé de plusieurs équipements, les caractéristiques et les variantes possibles du type sont décrites en annexe du présent certificat. Truck equipped with several equipment, the characteristics and possible variants of the type are described in the appendix to the present certificate.

Au vu des résultats figurant sur les rapports d'essais référencés, LTA-Piek 145-2019, LTA-Piek 146-2019 LTA-Piek 147-2019, LTA-Piek 148-2019 et LTA 149-2019 édité par le Cemafroid (F), les produits testés sont déclarés conformes aux exigences du protocole mentionné plus haut.

On the basis of the results contained in tests reports references LTA-Piek 145-2019, LTA-Piek 146-2019 LTA-Piek 147-2019, LTA-Piek 148-2019 and LTA 149-2019 issued by the Cemafroid (F), the tested products are declared in conformity with the requirements of the above referenced protocol

Date de validité du certificat : 04/2026



## **CEMAFROID**

Directeur Pôle Certification

Olivier VALET



Ce certificat est délivré dans les conditions suivantes :

This certificate is issued under the following conditions:

<sup>1.</sup> Ce certificat ne s'applique qu'au produit essayé et pour les essais réalisés consignés dans

<sup>2.</sup> Il n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place par le CEMAFROID.

<sup>3.</sup> Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur.

<sup>1.</sup> This certificate applies only to the tested product and to the tests specified in the

<sup>2.</sup> It does not imply that CEMAFROID has performed any surveillance or control of its production process.

<sup>3.</sup> Copies are available upon request by the applicant



## CERTIFICAT DE CONFORMITE DE TYPE

Certificate of Type Conformity

## **ANNEXE**

Caractéristiques du type Certifié		
Туре	Porteur type	
Dimensions interne de la cellule (L x l x h) mm	6675 × 2466 × 2500	
Composants constitutifs de l'engin	Туре	N° Rapport ou Certificat
Caisse PIEK de marque CHEREAU (Matériaux et solutions absorbants anti-bruit, la caisse est munie d'un plancher UltraResist-C antiglissant) disposant d'un certificat de conformité PIEK (*)  Refrigerated body having its own Piek certificate of conformity (*)	INOGAM	/
Plinthe PVC en pied de flancs (*)  PVC skirting at the bottom of flanks (*)	/	CINTEC 12.3-2012-7
Groupe frigorifique disposant d'un certificat de type PIEK (*) Refrigerated unit having its own Piek certificate of conformity (*)	Carrier 1250 MT City	CCT 006 CARRIER
Cloison transversale mobile(*)  Mobile transverse partition(*)	Cloison Easy-C	CINTEC 9.2-2009-5-2
Hayon DHOLLANDIA disposant d'un certificat de type PIEK *  DHOLLANDIA tail lift having its own Piek certificate of conformity (*)	DH-S	CINTEC 6.2-2006-6
Ouverture à 4 battants mixtes (*) Four swing door (*)	1	LTA 145-2019
Plinthe anti-bruit en face avant 150x5mm (*) Scuff rail on front wall	/	LTA 146-2019
Marchepied arrière escamotable (*) Retractable rear step	/	LTA 147-2019
Grille de protection de face avant avec butoirs caoutchouc en pied (*) Front face protection grille with rubber stoppers	/	LTA 148-2019
Rideau à lamelles arrière en 2 parties coulissantes (*) Rear slat curtain in 2 sliding parts	/	LTA 149-2019

<sup>(\*)</sup> Variantes optionnelles : les engins peuvent être construits et déclarés conformes à ce type par le constructeur avec ou sans ces variantes.

<sup>(\*)</sup> Options: the equipment can be built and declared compliant to the type by the builder with or without these variants.

Seuil respecté lors des essais	60 dB(A)

**CEMAFROID** 

Directeur Pôle Certification

Olivier VALET

CCT rév. 00 – Janvier 2010 Page 2/2